



Fixed bracket, centre hole, wheel diameter 125 mm, construction height 150 mm, hub in PA6 with soft running surface in PUR in grå. 85 kg load capacity, plain bearing

Artikelnr P2000362

Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Wheel

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Link wheel diameter	125	mm	
Axle Diameter	10.2	mm	
Wheel Storage	Glidlager		
Track width	28	mm	

Load-bearing capacity

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Link wheel load capacity	85	kg	

Type of mounting

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Hinge type	Fast		
Mounting Method	Centrumhål		

Track

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Chain Wheel Material Track	PUR		
Banana Hardness	98° Shore A		

Egenskap**Värde****Enhet****Provningsstandard**

Banana color

Grå**Temperature Range****Egenskap****Värde****Enhet****Provningsstandard**

Lowest temperature

-20

°C

Maximum Short-term Temperature

50

°C

Bracket**Egenskap****Värde****Enhet****Provningsstandard**

Building height

150

mm

Plate size

44x54**Hub****Egenskap****Värde****Enhet****Provningsstandard**

Material Hub

PA6**Hinge Material****Egenskap****Värde****Enhet****Provningsstandard**

Material Bracket

Plåt