



Rueda doble de enlace sin freno, placa, diámetro de la rueda 150 mm, altura de construcción 212 mm, buje de fundición con pista suave en PUR de color rojo. 1900 kg de carga, doble cojinete de bolas

Artikelnr P2001830

Material Länkhjul

Tekniska egenskaper

Rueda

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Diámetro de la rueda de engranaje	150	mm	
Almacenamiento de ruedas	Dubbla kullager		
Anchura de la banda	75	mm	

Capacidad de carga

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Capacidad de carga de la rueda	1900	kg	

Tipo de montaje

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tipo de soporte	Länk		
Método de montaje	Topplatta		

Pista

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Material de la pista de la rueda de cadena	PUR		
Dureza de la banda	93° Shore A		
Color de la banana	Röd		

Intervalo de temperatura

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Temperatura mínima	-20	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	85	°C	

Soporte

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Altura de construcción	212	mm	
Tamaño de la placa	200x160		
Patrón de perforación	160x120		
Diámetro del orificio	18	mm	

Nave

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Nave de material	Gjutjärn		

Material de la bisagra

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Material de la bisagra	Stål		