



| 1. Identifiering av produkten och företaget |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn                                 | Rueda doble de enlace sin freno, placa, diámetro de la rueda 200 mm, altura de construcción 264 mm, rueda dura de PA6 C macizo, 3000 kg de carga, doble cojinete de bolas |
| Artikelnr                                   | P2001786                                                                                                                                                                  |
| Kommersiellt namn                           | Polyamid (PA) / Nylon                                                                                                                                                     |
| Användning                                  | Polymer / Teknisk plast                                                                                                                                                   |
| Företag                                     | PlastShop.se<br>Söderleden 22<br>587 31 Linköping<br>Tel: +46 13 328 94 00<br>info@plastshop.se                                                                           |

| 2. Farliga egenskaper          |
|--------------------------------|
| Klassificering: not_classified |
| Signalord: none                |

| 3. Sammansättning / Information om beståndsdelar |                  |       |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|
| Ämne                                             | CAS-nr           | Halt  | Klassificering   |
| Polyamid (PA)                                    | Varierar per typ | 100 % | Ej klassificerat |

| 4. Åtgärder vid första hjälpen |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning                      | Vid inandning av rök/ångor från uppvärmning: flytta till frisk luft. Sök läkarvård vid besvär.                             |
| Hudkontakt                     | Vid kontakt med smält material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avlägsna inte stelnat material från huden. Sök läkarvård. |
| Ögonkontakt                    | Skölj ögonen med rinnande vatten. Sök läkarvård om irritation kvarstår.                                                    |
| Förtäring                      | Ej tillämpligt vid normal användning av fast plastmaterial.                                                                |

| 5. Brandbekämpningsåtgärder   |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel           | Vattenspray, skum, pulver, koldioxid                                    |
| Farliga förbränningsprodukter | Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frigöras. Använd andningsskydd. |

| 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fast material - ingen risk för spill. Vid smält material: låt svalna, samla upp mekaniskt. |

| 7. Hantering och lagring |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hantering                | Minimera överhettning vid bearbetning. Installera lämplig ventilation vid sågning/fräsning. Minimera inandning av damm. |
| Lagring                  | Skydda mot syror, baser och oxiderande ämnen. Följ brandskyddsföreskrifter. Obegränsad lagringstid.                     |

## 8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

| Egenskap                   | Värde                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Utseende                   | Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart. |
| Lukt                       | Lätt, produktspecifik                                                      |
| Smältpunkt                 | 220-260°C (beroende på typ)                                                |
| Flampunkt                  | >350 °C                                                                    |
| Självantändningstemperatur | ca 420°C                                                                   |
| Termisk nedbrytning        | >350 °C                                                                    |
| Löslighet i vatten         | Olöslig i vatten (absorberar fukt)                                         |

## 9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala förhållanden. Undvik temperaturer över nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

## 10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala föreskrifter. Plastmaterial kan materialåtervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

## 11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

## 12. Gällande föreskrifter

Produkten är ej klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).