



Soporte fijo eléctricamente conductora, platta, diámetro de la rueda 200 mm, altura de construcción 235 mm, rueda dura en PA6 macizo, 350 kg de carga, cojinetes dobles

Artikelnr P2000561
Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Rueda

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Diámetro de la rueda de engranaje	200	mm	
Almacenamiento de ruedas	Dubbla kullager		
Anchura de la banda	47	mm	

Capacidad de carga

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Capacidad de carga de la rueda	350	kg	

Tipo de montaje

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tipo de soporte	Fast		
Método de montaje	Topplatta		

Pista

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Material de la pista de la rueda de cadena	PA6		
Dureza de la banda	75° Shore D		
Color de la banana	Grå		

Soporte

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Altura de construcción	235	mm	
Tamaño de la placa	140x110		
Patrón de perforación	105x80		
Diámetro del orificio	11x14	mm	

Nave

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Nave de material	PA6		

Material de la bisagra

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Material de la bisagra	Plåt		