



PLASTSHOP

Soporte fijo eléctricamente conductora, platta, diámetro de la rueda 50 mm, altura de construcción 66 mm, buje en PP con banda suave en TPE de color gris. 40 kg de carga, cojinetes deslizantes

Nº artículo	P2000231
Categoría	Fast bygel

Propiedades técnicas

Rueda

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Diámetro de la rueda de engranaje	50	mm	
Almacenamiento de ruedas	Glidlager		
Anchura de la banda	20	mm	

Soporte

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Altura de construcción	66	mm	
Tamaño de la placa	51x42		
Patrón de perforación	38x27		
Diámetro del orificio	6.1	mm	

Capacidad de carga

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Capacidad de carga de la rueda	40	kg	

Tipo de montaje

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Tipo de soporte	Fast		

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Método de montaje	Topplatta		

Pista

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la pista de la rueda de cadena	TPE		
Dureza de la banda	85° Shore A		
Color de la banana	Grå		

Nave

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Nave de material	PP		

Material de la bisagra

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la bisagra	Plåt		