



Soporte fijo, agujero central, diámetro de la rueda 100 mm, altura de construcción 120 mm, eje en PP con pista suave en TPE de color gris. 70 kg de carga, cojinetes de bolas

Artikelnummer:	P2000248
Kategori:	Fast bygel

Tekniska egenskaper

Rueda

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	TESTSTANDARD
Diámetro de la rueda de engranaje	100	mm	
Diámetro del eje	10.2	mm	
Almacenamiento de ruedas	Kullager		
Anchura de la banda	24	mm	

Soporte

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	TESTSTANDARD
Altura de construcción	120	mm	
Tamaño de la placa	44x54		

Capacidad de carga

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	TESTSTANDARD
Capacidad de carga de la rueda	70	kg	

Tipo de montaje

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	TESTSTANDARD
Tipo de soporte	Fast		

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	TESTSTANDARD
Método de montaje	Centrumhål		

Pista

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	TESTSTANDARD
Material de la pista de la rueda de cadena	TPE		
Dureza de la banda	85° Shore A		
Color de la banana	Grå		

Nave

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	TESTSTANDARD
Nave de material	PP		

Intervalo de temperatura

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	TESTSTANDARD
Temperatura mínima	-20	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	50	°C	

Material de la bisagra

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET	TESTSTANDARD
Material de la bisagra	Plåt		