



Soporte fijo, placa, diámetro de la rueda 100 mm, altura de construcción 128 mm, rueda dura en PP macizo, 160 kg de carga, cojinetes de bolas

Nº artículo	P2000490
Categoría	Fast bygel

Propiedades técnicas

Rueda

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Diámetro de la rueda de engranaje	100	mm	
Almacenamiento de ruedas	Kullager		
Anchura de la banda	36	mm	

Soporte

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Altura de construcción	128	mm	
Tamaño de la placa	105x85		
Patrón de perforación	80x60		
Diámetro del orificio	12x9	mm	

Capacidad de carga

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Capacidad de carga de la rueda	160	kg	

Tipo de montaje

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Tipo de soporte	Fast		
Método de montaje	Topplatta		

Pista

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la pista de la rueda de cadena	PP		
Dureza de la banda	65° Shore D		
Color de la banana	Natur		

Nave

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Nave de material	PP		

Intervalo de temperatura

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Temperatura mínima	-20	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	60	°C	

Material de la bisagra

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la bisagra	Plåt		