



Soporte fijo, placa, diámetro de la rueda 100 mm, altura de construcción 132 mm, rueda dura en PP macizo, 150 kg de carga, cojinetes deslizantes

Artikelnr P2000516

Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Rueda

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Diámetro de la rueda de engranaje	100	mm	
Almacenamiento de ruedas	Glidlager		
Anchura de la banda	36	mm	

Capacidad de carga

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Capacidad de carga de la rueda	150	kg	

Tipo de montaje

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tipo de soporte	Fast		
Método de montaje	Topplatta		

Pista

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Material de la pista de la rueda de cadena	PP		
Dureza de la banda	65° Shore D		
Color de la banana	Svart		

Intervalo de temperatura

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Temperatura mínima	-20	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	50	°C	

Soporte

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Altura de construcción	132	mm	
Tamaño de la placa	105x85		
Patrón de perforación	80x60		
Diámetro del orificio	12.5x9	mm	

Nave

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Nave de material	PP		

Material de la bisagra

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Material de la bisagra	Plåt		