



Soporte fijo, placa, diámetro de la rueda 100 mm, altura de construcción 145 mm, rueda dura en PA6 C macizo, 1250 kg de carga, cojinetes de bolas dobles

Nº artículo	P2001648
Categoría	Fast bygel

Propiedades técnicas

Rueda

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Diámetro de la rueda de engranaje	100	mm	
Almacenamiento de ruedas	Dubbla kullager		
Anchura de la banda	55	mm	

Soporte

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Altura de construcción	145	mm	
Tamaño de la placa	140x110		
Patrón de perforación	105x80		
Diámetro del orificio	11	mm	

Capacidad de carga

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Capacidad de carga de la rueda	1250	kg	

Tipo de montaje

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Tipo de soporte	Fast		

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Método de montaje	Topplatta		

Pista

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la pista de la rueda de cadena	PA6 C		
Dureza de la banda	85° Shore D		
Color de la banana	Natur		

Nave

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Nave de material	PA6 C		

Intervalo de temperatura

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Temperatura mínima	-20	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	70	°C	

Material de la bisagra

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la bisagra	Stål		