



Soporte fijo, placa, diámetro de la rueda 125 mm, altura de construcción 157 mm, eje en PA6 con pista suave en ElastoGum de color azul. 225 kg de carga, cojinetes de bolas

Nº artículo	P2000546
Categoría	Fast bygel

Propiedades técnicas

Rueda

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Diámetro de la rueda de engranaje	125	mm	
Almacenamiento de ruedas	Kullager		
Anchura de la banda	36	mm	

Soporte

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Altura de construcción	157	mm	
Tamaño de la placa	105x85		
Patrón de perforación	80x60		
Diámetro del orificio	12.5x9	mm	

Capacidad de carga

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Capacidad de carga de la rueda	225	kg	

Tipo de montaje

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Tipo de soporte	Fast		

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Método de montaje	Topplatta		

Pista

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la pista de la rueda de cadena	ElastoGum		
Dureza de la banda	75° Shore A		
Color de la banana	Blå		

Nave

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Nave de material	PA6		

Intervalo de temperatura

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Temperatura mínima	-30	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	70	°C	

Material de la bisagra

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la bisagra	Plåt		