



Soporte fijo, placa, diámetro de la rueda 125 mm, altura de construcción 163 mm, eje en aluminio con pista suave en PUR de color naranja. 300 kg de carga, cojinetes de bolas dobles

Artikelnummer:	P2001150
Categoría:	Fast bygel

Propiedades técnicas

Rueda			
PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	TESTSTANDARD
Diámetro de la rueda de engranaje	125	mm	
Almacenamiento de ruedas	Dubbla kullager		
Anchura de la banda	40	mm	

Soporte			
PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	TESTSTANDARD
Altura de construcción	163	mm	
Tamaño de la placa	140x110		
Patrón de perforación	105x80		
Diámetro del orificio	11	mm	

Capacidad de carga			
PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	TESTSTANDARD
Capacidad de carga de la rueda	300	kg	

Tipo de montaje			
PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	TESTSTANDARD

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	TESTSTANDARD
Tipo de soporte	Fast		
Método de montaje	Topplatta		

Pista

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	TESTSTANDARD
Material de la pista de la rueda de cadena	PUR		
Dureza de la banda	93° Shore A		
Color de la banana	Orange		

Nave

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	TESTSTANDARD
Nave de material	Aluminium		

Intervalo de temperatura

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	TESTSTANDARD
Temperatura mínima	-20	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	70	°C	

Material de la bisagra

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	TESTSTANDARD
Material de la bisagra	Plåt		