



Soporte fijo, placa, diámetro de la rueda 150 mm, altura de construcción 194 mm, eje en fundición con pista suave en PUR de color naranja. 700 kg de carga, cojinetes de bolas dobles

Nº artículo	P2001511
Categoría	Fast bygel

Propiedades técnicas

Rueda

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Diámetro de la rueda de engranaje	150	mm	
Almacenamiento de ruedas	Dubbla kullager		
Anchura de la banda	50	mm	

Soporte

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Altura de construcción	194	mm	
Tamaño de la placa	140x110		
Patrón de perforación	105x80		
Diámetro del orificio	13	mm	

Capacidad de carga

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Capacidad de carga de la rueda	700	kg	

Tipo de montaje

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Tipo de soporte	Fast		

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Método de montaje	Topplatta		

Pista

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la pista de la rueda de cadena	PUR		
Dureza de la banda	93° Shore A		
Color de la banana	Orange		

Nave

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Nave de material	Gjutjärn		

Intervalo de temperatura

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Temperatura mínima	-20	°C	
Temperatura máxima a corto plazo	70	°C	

Material de la bisagra

Propiedad	Valor	Unidad	Norma de ensayo
Material de la bisagra	Plåt		