



1. Identifiering av produkten och f  retaget

Produktnamn	Rueda de enlace con freno, placa, di��metro de la rueda 150 mm, altura de construcci��n 212 mm, rueda dura de PA6 C macizo, 2750 kg de carga, cojinetes de bolas dobles
Artikelnr	P2001717
Kommersiellt namn	Polyamid (PA) / Nylon
Anv��ndning	Polymer / Teknisk plast
F��retag	ARC Gruppen AB // PlastShop.se Bef��lsgatan 14 587 51 Link��ping Tel: 013-328 9400 info@plastshop.se
Kontakt	Lunes �� Viernes, 08:00 �� 16:30 Tel: 013-328 9400

2. Farliga egenskaper

Klassificering: not_classified

Signalord: none

3. Sammans  ttning / Information om best  ndsdelar

��mne	CAS-nr	Halt	Klassificering
Polyamid (PA)	Varierar per typ	100%	Ej klassificerat

4.   tg  rder vid f  rsta hj  lpen

Inandning	Vid inandning av r��k/��ngor fr��n uppv��rmning: flytta till frisk luft. S��k l��karv��rd vid besv��r.
Hudkontakt	Vid kontakt med sm��lt material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avl��gsna inte stelnat material fr��n huden. S��k l��karv��rd.
��gonkontakt	Sk��lj ��gonen med rinnande vatten. S��k l��karv��rd om irritation kvarst��r.
F��rt��ring	Ej till��mpligt vid normal anv��ndning av fast plastmaterial.

5. Brandbek  mpnings  tg  rder

L��mpliga sl��ckmedel	Vattenspray, skum, pulver, koldioxid
Farliga f��rbr��nningsprodukter	Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig��ras. Anv��nd andningsskydd.

6.   tg  rder vid oavsiktliga utsl  pp

Fast material    ingen risk f  r spill. Vid sm  lt material: l  t svalna, samla upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

Hantering	Minimera ��verhettning vid bearbetning. Installera l��mplig ventilation vid s��gning/fr��sning. Minimera inandning av damm.
Lagring	Skydda mot syror, baser och oxiderande ��mnen. F��lj brandskydds��reskrifter. Obegr��nsad lagringstid.

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde
Utseende	Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Naturvit till svart.
Lukt	Löst, produktspecifik
Smältpunkt	220-260°C (beroende på typ)
Flampunkt	>350 °C
Självlöslighet i vatten	ca 420°C
Termisk nedbrytning	>350 °C
Lösbarhet i vatten	Olöslig i vatten (absorberar fukt)

9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala förhållanden. Undvik temperaturer över nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala föreskrifter. Plastmaterial kan materialåtervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. Gällande föreskrifter

Produkten är ej klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).