



PFA 10000x1500x0,8 mm natural

Artikelnr P2202790
Kategori PFA

Tekniska egenskaper

Densidad y peso

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Densidad	2.15	g/cm���	DIN EN ISO 1183

Propiedades de tracci  n

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
L�mite de resistencia a la tracci��n	15	MPa	DIN EN ISO 527
M�dulo de elasticidad (tracci��n)	450	MPa	DIN EN ISO 527
Resistencia a la tensi��n	24	MPa	DIN EN ISO 527
Deformaci��n a la rotura	250	%	DIN EN ISO 527

L mites de temperatura

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Punto de fusi��n	300	��C	ISO 3146
Temperatura de servicio m�xima (corto plazo)	260	��C	
Temperatura de funcionamiento m�xima	260	��C	
Temperatura m�nima	-190	��C	
Deformaci��n t�rmica (HDT/A)	75	��C	ISO 75

Propiedades de aislamiento

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Fuerza diel��ctrica	33	kV/mm	DIN IEC 60243-1

Dispersi  n est tica

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Resistencia superficial	~10���	��	DIN EN 61340

Expansi  n t rmica

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Coeficiente de expansión térmica	1.4	10 ⁻⁶ /K	ISO 11359-2

Dureza

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dureza Shore D	55	Å° Shore D	DIN EN ISO 868

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS