



1. Identifiering av produkten och f  retaget

Produktnamn	ABS 56x1000 mm natural
Artikelnr	P1000010
Kommersiellt namn	Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
Anv��ndning	Polymer / Teknisk plast
F��retag	ARC Gruppen AB // PlastShop.se Bef��lsgatan 14 587 51 Link��ping Tel: 013-328 9400 info@plastshop.se
Kontakt	Lunes �� Viernes, 08:00 �� 16:30 Tel: 013-328 9400

2. Farliga egenskaper

Klassificering: not_classified

Signalord: none

3. Sammans  ttning / Information om best  ndsdelar

��mne	CAS-nr	Halt	Klassificering
Akrylnitril-butadien-styren (ABS)	9003-56-9	100%	Ej klassificerat

4.   tg  rder vid f  rsta hj  lpen

Inandning	Vid inandning av r��k/��ngor fr��n uppv��rmning: flytta till frisk luft. S��k l��karv��rd vid besv��r.
Hudkontakt	Vid kontakt med sm��lt material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avl��gsna inte stelnat material fr��n huden. S��k l��karv��rd.
��gonkontakt	Sk��lj ��gonen med rinnande vatten. S��k l��karv��rd om irritation kvarst��r.
F��rt��ring	Ej till��mpligt vid normal anv��ndning av fast plastmaterial.

5. Brandbek  mpnings  tg  rder

L��mpliga sl��ckmedel	Vattenspray, skum, pulver, koldioxid
Farliga f��rbr��nningsprodukter	Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig��ras. Anv��nd andningsskydd.

6.   tg  rder vid oavsiktliga utsl  pp

Fast material    ingen risk f  r spill. Vid sm  lt material: l  t svalna, samla upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

Hantering	Minimera ��verhettning vid bearbetning. Installera l��mplig ventilation vid s��gning/fr��sning. Minimera inandning av damm.
Lagring	Skydda mot syror, baser och oxiderande ��mnen. F��lj brandskydds��reskrifter. Obegr��nsad lagringstid.

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde
Utseende	Fast, ogenomskinlig termoplast. Elfenbensvit till svart.
Lukt	Lösligt, produktspecifik
Smältpunkt	235°C, DIN EN ISO 3146
Flampunkt	>340 °C
Självlantändningstemperatur	500°C, ASTM D1929
Termisk nedbrytning	>300 °C
Löslighet i vatten	Olöslig i vatten

9. Stabilitet och reaktivitet

stabil under normala f r h llanden. Undvik temperaturer  ver nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

antera enligt lokala f reskrifter. Plastmaterial kan material tervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. GÅllande fÅreskrifter

Produkten är ej klassificerad som farlig enligt förfordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).