

PVC U 180x2000 mm gris oscuro

Artikelnummer: P2202047

1. Identifikation av ämnet/produkten

Nombre del producto: Polyvinylklorid (PVC)**Leverantör:** PlastShop.se**Nödtelefon:** +46 13 328 94 00

2. Propiedades peligrosas

Produkten är **inte klassificerad som farlig** enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 i fast form.

3. Sammansättning

SUSTANCIA	Nº CAS	CONTENIDO	CLASIFICACIÓN
Polyvinylklorid (PVC)	9002-86-2	95%	Ej klassificerat (fast form)
Tillsatser (stabilisatorer, mjukgörare)	-	5%	Varierar

4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación: Flytta till frisk luft omedelbart. Vid andningsbesvär: Sök läkarvård.**Contacto con la piel:** Tvätta med tvål och vatten. Vid brännskada: Kyl med vatten.**Contacto con los ojos:** Skölj med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård.**Ingestión:** Ej relevant för fast material.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados: Vatten i spridd stråle, skum, CO₂, pulversläckare.**Olämpliga släckmedel:** Kraftig vattenstråle.**Särskilda risker:** Vid brand/termisk nedbrytning: HCl (väteklorid) — kraftigt irriterande/frätande gas. CO, CO₂. Dioxiner kan bildas vid ofullständig förbränning. ALLTID andningsskydd vid brand.

7. Manipulación y almacenamiento

Försiktighetsåtgärder: Inga särskilda åtgärder vid normal hantering. Vid termisk bearbetning >180 °C: GOD VENTILATION KRÄVS — HCl-gas (väteklorid) kan frigöras. Gränsvärde HCl: 3 ppm.**Almacenamientosförhållanden:** Förvaras torrt, svalt, skyddat mot direkt solljus. 5-40 °C.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Andningsskydd: Dammfiltermask (P2) vid bearbetning. Vid termisk bearbetning: Gasfilter typ B+P2 (mot HCl).**Handskydd:** Arbetshandskar.**Ögonskydd:** Skyddsglasögon vid bearbetning.**Hudskydd:** Arbetsklädsel.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Aspecto	Fast, ogenomskinlig termoplast. Grå, vit eller svart.
Olor	Luktfri
Punto de fusión	100-260 °C (beroende på mjukgörare)
Punto de inflamación	>390 °C
Temperatura de autoignición	ca 455 °C
Sönderfallstemperatur	>200 °C (HCl-frigöring)
Solubilidad en agua	Olöslig i vatten

13. Avfallshantering

Avfallskod: 07 02 13. Separat insamling rekommenderas pga klorinnehåll. Får ej förbrännas i öppen eld.

PlastShop.se
Söderleden 22 , Linköping , Sweden

Tel: +46 13 328 94 00
info@plastshop.se
<https://plastshop.se>

Informationen i detta dokument baseras på aktuell kunskap och erfarenhet. Värden kan variera beroende på bearbetning och användningsförhållanden. Alla uppgifter utan garanti.