



Sähköä johtava kiinteä tuki, laippa, pyörän halkaisija 75 mm, rakennuskorkeus 99 mm, navat PP:llä pehmeällä uralla TPE:llä harmaa väri. 55 kg kantavuus, liukulaakeri

Artikelnr P2000246
Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Pyörä

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Linkkuksen halkaisija	75	mm	
Pyörien varastointi	Glidlager		
Leveys	24	mm	

Kantavuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rattaan kantavuus	55	kg	

Asennustyyppi

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tukirakenteen tyyppi	Fast		
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämkirenkaan materiaaliura	TPE		
Renkaan kovuus	85° Shore A		
Banaanin väri	Grå		

Tuki

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rakennuskorkeus	99	mm	
Levyn koko	60x60		
Rei'itysmalli	46x46		
Reiän halkaisija	8.5x6.5	mm	

Napa

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaalinimi	PP		

Korvikeaine

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaali pääty	Plåt		