



Kiinteä pyöräntuenta, keskireikä, pyörän halkaisija 100 mm, rakennuskorkeus 128 mm, navassa PP, pehmeä ura TPE:stä harmaassa värissä. 100 kg kantavuus, palloliikuntalaakeri

Artikelnr P2000354
Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Pyörä

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Linkkuksen halkaisija	100	mm	
Akseelin halkaisija	10.2	mm	
Pyörien varastointi	Kullager		
Leveys	32	mm	

Kantavuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rattaan kantavuus	100	kg	

Asennustyyppi

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tukirakenteen tyyppi	Fast		
Asennustapa	Centrumhål		

Rata

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämkirenkaan materiaaliura	TPE		
Renkaan kovuus	85° Shore A		

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Banaanin väri	Grå		

Lämpötila-alue

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Alin lämpötila	-20	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	50	°C	

Tuki

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rakennuskorkeus	128	mm	
Levyn koko	44x54		

Napa

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaalinimi	PP		

Korvikeaine

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaali pääty	Plåt		