



PLASTSHOP

Kiinteä pyöräntuenta, keskireikä, pyörän halkaisija 75 mm, rakennuskorkeus 98 mm, navassa PP, pehmeä ura PUR:sta harmaassa värissä. 55 kg kantavuus, liukulaakeri

Tuotenro	P2000237
Kategoria	Fast bygel

Tekniset ominaisuudet

Pyörä

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Linkkuksen halkaisija	75	mm	
Akseelin halkaisija	10.2	mm	
Pyörien varastointi	Glidlager		
Leveys	24	mm	

Tuki

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Rakennuskorkeus	98	mm	
Levyn koko	44x54		

Kantavuus

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Rataan kantavuus	55	kg	

Asennustyyppi

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Tukirakenteen tyyppi	Fast		
Asennustapa	Centrumhål		

Rata

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Lämkirenkaan materiaaliura	PUR		
Renkaan kovuus	98° Shore A		
Banaanin väri	Grå		

Napa

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Materiaalinimi	PP		

Lämpötila-alue

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Alin lämpötila	-20	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	50	°C	

Korvikeaine

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Materiaali pääty	Plåt		