



PlastShop

Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 100 mm, rakennuskorkeus 128 mm, navassa PP, pehmeä ura kuminasta mustassa värissä. 70 kg kantavuus, rullalaakeri

Tuotenro	P2001121
Kategoria	Fast bygel

Tekniset ominaisuudet

Pyörä

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Linkkuksen halkaisija	100	mm	
Pyörien varastointi	Rullager		
Leveys	27	mm	

Tuki

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Rakennuskorkeus	128	mm	
Levyn koko	105x85		
Rei'itysmalli	80x60		
Reiän halkaisija	9	mm	

Kantavuus

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Rataan kantavuus	70	kg	

Asennustyyppi

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Tukirakenteen tyyppi	Fast		

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Länkirenkaan materiaaliura	Gummi		
Renkaan kovuus	85° Shore A		
Banaanin väri	Svart		

Napa

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Materiaalinimi	PP		

Lämpötila-alue

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Alin lämpötila	-20	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	60	°C	

Korvikeaine

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Materiaali pääty	Plåt		