



Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 100 mm, rakennuskorkeus 132 mm, kova pyörä massiivisesta PA6:sta, 200 kg kantavuus, palloliikuntalaakeri

Artikelnr P2000506
Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Pyörä

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Linkkuksen halkaisija	100	mm	
Pyörien varastointi	Kullager		
Leveys	36	mm	

Kantavuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rattaan kantavuus	200	kg	

Asennustyyppi

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tukirakenteen tyyppi	Fast		
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämkirenkaan materiaaliura	PA6		
Renkaan kovuus	75° Shore D		
Banaanin väri	Natur		

Lämpötila-alue

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Alin lämpötila	-30	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	70	°C	

Tuki

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rakennuskorkeus	132	mm	
Levyn koko	105x85		
Rei'itysmalli	80x60		

Napa

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaalinimi	PA6		

Korvikeaine

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaali pääty	Plåt		