



Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 100 mm, rakennuskorkeus 132 mm, navassa alumiini, pehmeä ura ElastoPUR:sta vihreässä värissä. 160 kg kantavuus, kaksi palloliikuntalaakeria

Artikelnr P2000515
Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Pyörä

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Linkkuksen halkaisija	100	mm	
Pyörien varastointi	Dubbla kullager		
Leveys	40	mm	

Kantavuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rataan kantavuus	160	kg	

Asennustyyppi

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tukirakenteen tyyppi	Fast		
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämkirenkaan materiaaliura	ElastoPUR		
Renkaan kovuus	83° Shore A		
Banaanin väri	Grön		

Lämpötila-alue

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Alin lämpötila	-20	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	70	°C	

Tuki

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rakennuskorkeus	132	mm	
Levyn koko	105x85		
Rei'itysmalli	80x60		
Reiän halkaisija	12.5x9	mm	

Napa

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaalinimi	Aluminium		

Korvikeaine

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaali pääty	Plåt		