



Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 100 mm, rakennuskorkeus 132 mm, navassa PA6, pehmeä ura PUR:sta sinisessä värissä. 180 kg kantavuus, palloliikuntalaakeri

Tuotenro	P2000524
Kategoria	Fast bygel

Tekniset ominaisuudet

Pyörä

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Linkkuksen halkaisija	100	mm	
Pyörien varastointi	Kullager		
Leveys	36	mm	

Tuki

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Rakennuskorkeus	132	mm	
Levyn koko	105x85		
Rei'itysmalli	80x60		
Reiän halkaisija	12.5x9	mm	

Kantavuus

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Rataan kantavuus	180	kg	

Asennustyyppi

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Tukirakenteen tyyppi	Fast		

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Länkirenkaan materiaaliura	PUR		
Renkaan kovuus	98° Shore A		
Banaanin väri	Blå		

Napa

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Materiaalinimi	PA6		

Lämpötila-alue

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Alin lämpötila	-30	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	70	°C	

Korvikeaine

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Materiaali pääty	Plåt		