



Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 100 mm, rakennuskorkeus 132 mm, navassa PP, pehmeä ura kuminasta harmaassa värissä. 70 kg kantavuus, liukulaakeri

Artikelnr P2000507
Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Pyörä

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Linkkuksen halkaisija	100	mm	
Pyörien varastointi	Glidlager		
Leveys	27	mm	

Kantavuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rataan kantavuus	70	kg	

Asennustyyppi

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tukirakenteen tyyppi	Fast		
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämkirenkaan materiaaliura	Gummi		
Renkaan kovuus	85° Shore A		
Banaanin väri	Grå		

Lämpötila-alue

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Alin lämpötila	-20	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	70	°C	

Tuki

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rakennuskorkeus	132	mm	
Levyn koko	105x85		
Rei'itysmalli	80x60		

Napa

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaalinimi	PP		

Korvikeaine

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaali pääty	Plåt		