



Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 100 mm, rakennuskorkeus 142 mm, navassa valurauta, pehmeä ura ElastoPUR:sta ruskeassa värissä. 400 kg kantavuus, kaksi palloliikuntalaakeria

Artikelnr P2001496
Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Pyörä

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Linkkuksen halkaisija	100	mm	
Pyörien varastointi	Dubbla kullager		
Leveys	50	mm	

Kantavuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rattaan kantavuus	400	kg	

Asennustyyppi

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tukirakenteen tyyppi	Fast		
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämkirenkaan materiaaliura	ElastoPUR		
Renkaan kovuus	93° Shore A		
Banaanin väri	Brun		

Lämpötila-alue

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Alin lämpötila	-20	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	70	°C	

Tuki

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rakennuskorkeus	142	mm	
Levyn koko	140x110		
Rei'itysmalli	105x80		
Reiän halkaisija	13	mm	

Napa

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaalinimi	Aluminium		

Korvikeaine

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaali pääty	Plåt		