



Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 125 mm, rakennuskorkeus 156 mm, navassa PA6, pehmeä ura ElastoGum:sta sinisessä värissä. 160 kg kantavuus, palloliikuntalaakeri

Artikelnr P2000501
Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Pyörä

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Linkkuksen halkaisija	125	mm	
Pyörien varastointi	Kullager		
Leveys	36	mm	

Kantavuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rataan kantavuus	160	kg	

Asennustyyppi

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tukirakenteen tyyppi	Fast		
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämkirenkaan materiaaliura	ElastoGum		
Renkaan kovuus	75° Shore A		
Banaanin väri	Blå		

Lämpötila-alue

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Alin lämpötila	-30	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	70	°C	

Tuki

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rakennuskorkeus	156	mm	
Levyn koko	105x85		
Rei'itysmalli	80x60		
Reiän halkaisija	12x9	mm	

Napa

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaalinimi	PA6		

Korvikeaine

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaali pääty	Plåt		