



Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 125 mm, rakennuskorkeus 157 mm, kova pyörä massiivisesta PP:stä, 160 kg kantavuus, liukulaakeri

Artikelnr P2000543
Material Fast bygel

Tekniska egenskaper

Pyörä

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Linkkuksen halkaisija	125	mm	
Pyörien varastointi	Glidlager		
Leveys	40	mm	

Kantavuus

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rattaan kantavuus	160	kg	

Asennustyyppi

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tukirakenteen tyyppi	Fast		
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lämkirenkaan materiaaliura	PP		
Renkaan kovuus	65° Shore D		
Banaanin väri	Svart		

Lämpötila-alue

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Alin lämpötila	-20	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	70	°C	

Tuki

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Rakennuskorkeus	157	mm	
Levyn koko	105x85		
Rei'itysmalli	80x60		
Reiän halkaisija	12.5x9	mm	

Napa

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaalinimi	PP		

Korvikeaine

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Materiaali pääty	Plåt		