



PLASTSHOP

Kiinteä pyöräntuenta, taso, pyörän halkaisija 150 mm, rakennuskorkeus 194 mm, kova pyörä massiivisesta PA6:sta, 750 kg kantavuus, kaksi palloliikuntalaakeria

Tuotenro	P2001508
Kategoria	Fast bygel

Tekniset ominaisuudet

Pyörä

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Linkkuksen halkaisija	150	mm	
Pyörien varastointi	Dubbla kullager		
Leveys	45	mm	

Tuki

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Rakennuskorkeus	194	mm	
Levyn koko	140x110		
Rei'itysmalli	105x80		
Reiän halkaisija	13	mm	

Kantavuus

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Rataan kantavuus	750	kg	

Asennustyyppi

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Tukirakenteen tyyppi	Fast		

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Asennustapa	Topplatta		

Rata

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Länkirenkaan materiaaliura	PA6		
Renkaan kovuus	83° Shore D		
Banaanin väri	Natur		

Napa

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Materiaalinimi	PA6		

Lämpötila-alue

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Alin lämpötila	-20	°C	
Maksimi lyhytaikainen lämpötila	70	°C	

Korvikeaine

Ominaisuus	Arvo	Yksikkö	Testausstandardi
Materiaali pääty	Plåt		