



ABS 3000x610x45 mm luonnollinen

Artikelnr P1000141
Kategori ABS

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Tiheys	1.05	g/cm���	ISO 1183

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan j��nnitys	37	MPa	ISO 527-2
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	2600	MPa	ISO 527-2
Murtolujuus	36.5	MPa	ISO 527-2
Murtovenym��	5	%	ISO 527-2

L  mp   tilarajat

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	235	��C	ISO 3146
Maksimaalinen k��ytt���l���mp���tila (lyhytaikainen)	93	��C	UL746B
Maksimi k��ytt���l���mp���tila	82.5	��C	
L���mp���k���yr��� (HDT/A)	80	��C	ISO 75-2
L���mp���k���yr��� (HDT/B)	100	��C	ISO 75-2
Vicat-pehmenemisl���mp���tila (VST/B/50)	101	��C	ISO 306

Eristysominaisuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	18	kV/mm	IEC 60243-1

Godkännanden

- REACH
- RoHS