



1. Identifiering av produkten och f  retaget

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn       | PEEK Mod 75/25x3000 mm musta                                                                                     |
| Artikelnr         | P1501158                                                                                                         |
| Kommersiellt namn | Polyetereterketon (PEEK)                                                                                         |
| Anv  ndning       | Polymer / Teknisk plast                                                                                          |
| F  retag          | ARC Gruppen AB // PlastShop.se<br>Bef  lsgatan 14<br>587 51 Link  ping<br>Tel: 013-328 9400<br>info@plastshop.se |
| Kontakt           | Maanantai   " Perjantai, 08:00   "<br>16:30<br>Tel: 013-328 9400                                                 |

2. Farliga egenskaper

Klassificering: not\_classified

Signalord: none

3. Sammans  ttning / Information om best  ndsdelar

|   mne                    | CAS-nr     | Halt | Klassificering   |
|--------------------------|------------|------|------------------|
| Polyetereterketon (PEEK) | 31694-16-3 | 100% | Ej klassificerat |

4.   ...tg  rder vid f  rsta hj  lpen

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning    | Vid inandning av r  k/  ngor fr  n uppv  rmning: flytta till frisk luft. S  k l  karv  rd vid besv  r.                           |
| Hudkontakt   | Vid kontakt med sm  lt material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avl  gsna inte stelnat material fr  n huden. S  k l  karv  rd. |
|   gonkontakt | Sk  lj   gonen med rinnande vatten. S  k l  karv  rd om irritation kvarst  r.                                                    |
| F  rt  ring  | Ej till  mpligt vid normal anv  ndning av fast plastmaterial.                                                                    |

5. Brandbek  mpnings  tg  rder

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| L  mpliga sl  ckmedel           | Vattenspray, skum, pulver, koldioxid                                      |
| Farliga f  rbr  nningsprodukter | Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig  ras. Anv  nd andningsskydd. |

6.   ...tg  rder vid oavsiktliga utsl  pp

Fast material   " ingen risk f  r spill. Vid sm  lt material: l  t svalna, samla upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

|           |                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hantering | Minimera   verhettning vid bearbetning. Installera l  mplig ventilation vid s  gning/fr  sning. Minimera inandning av damm. |
| Lagring   | Skydda mot syror, baser och oxiderande   mnen. F  lj brandskydds  reskrifter. Obegr  nsad lagringstid.                      |

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

| Egenskap                | Värde                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Utseende                | Fast, ogenomskinlig högpresterande termoplast. Beige till brun/svart. |
| Lukt                    | Löst, produktspecifik                                                 |
| Smältpunkt              | 340-345°C                                                             |
| Flampunkt               | >500 °C                                                               |
| Självlöslighet i vatten | >580°C                                                                |
| Termisk nedbrytning     | >500 °C                                                               |
| Lösbarhet i vatten      | Olöslig i vatten och de flesta lösningsmedel                          |

9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala förhållanden. Undvik temperaturer över nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala föreskrifter. Plastmaterial kan materialåtervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. Gällande föreskrifter

Produkten är ej klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).