



1. Identifiering av produkten och f  retaget

Produktnamn	PEEK 200/90x3000 mm musta
Artikelnr	P1500458
Kommersiellt namn	Polyetereterketon (PEEK)
Anv��ndning	Polymer / Teknisk plast
F��retag	ARC Gruppen AB // PlastShop.se Bef��lsgatan 14 587 51 Link��ping Tel: 013-328 9400 info@plastshop.se
Kontakt	Maanantai ��" Perjantai, 08:00 ��" 16:30 Tel: 013-328 9400

2. Farliga egenskaper

Klassificering: not_classified

Signalord: none

3. Sammans  ttning / Information om best  ndsdelar

��mne	CAS-nr	Halt	Klassificering
Polyetereterketon (PEEK)	31694-16-3	100%	Ej klassificerat

4.   tg  rder vid f  rsta hj  lpen

Inandning	Vid inandning av r��k/��ngor fr��n uppv��rmning: flytta till frisk luft. S��k l��karv��rd vid besv��r.
Hudkontakt	Vid kontakt med sm��lt material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avl��gsna inte stelnat material fr��n huden. S��k l��karv��rd.
��gonkontakt	Sk��lj ��gonen med rinnande vatten. S��k l��karv��rd om irritation kvarst��r.
F��rt��ring	Ej till��mpligt vid normal anv��ndning av fast plastmaterial.

5. Brandbek  mpnings  tg  rder

L��mpliga sl��ckmedel	Vattenspray, skum, pulver, koldioxid
Farliga f��rbr��nningsprodukter	Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig��ras. Anv��nd andningsskydd.

6.   tg  rder vid oavsiktliga utsl  pp

Fast material   " ingen risk f  r spill. Vid sm  lt material: l  t svalna, samla upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

Hantering	Minimera ��verhettning vid bearbetning. Installera l��mplig ventilation vid s��gning/fr��sning. Minimera inandning av damm.
Lagring	Skydda mot syror, baser och oxiderande ��mnen. F��lj brandskydds��reskrifter. Obegr��nsad lagringstid.

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde
Utseende	Fast, ogenomskinlig högpresterande termoplast. Beige till brun/svart.
Lukt	Löst, produktspecifik
Smältpunkt	340-345°C
Flampunkt	>500 °C
Självlöslighet i vatten	Olöslig i vatten och de flesta lösningsmedel
Självlöslighet i vatten	Olöslig i vatten och de flesta lösningsmedel
Termisk nedbrytning	>500 °C
Självlöslighet i vatten	Olöslig i vatten och de flesta lösningsmedel

9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala förhållanden. Undvik temperaturer över nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala föreskrifter. Plastmaterial kan materialåtervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. Gällande föreskrifter

Produkten är ej klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).