

PFA 10000x1500x3,8 mm luonnollinen

Artikelnr P2202794
Kategori PFA

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Tiheys	2.15	g/cm���	DIN EN ISO 1183

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan j��nnitys	15	MPa	DIN EN ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	450	MPa	DIN EN ISO 527
Murtolujuus	24	MPa	DIN EN ISO 527
Murtovenym��	250	%	DIN EN ISO 527

L  mp   tilarajat

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	300	��C	ISO 3146
Maksimaalinen k��ytt���l��mp���tila (lyhytaikainen)	260	��C	
Maksimi k��ytt���l��mp���tila	260	��C	
Alin l��mp���tila	-190	��C	
L��mp���k���r��� (HDT/A)	75	��C	ISO 75

Eristysominaisuudet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	33	kV/mm	DIN IEC 60243-1

Staattinen levi  minen

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Pintaresistanssi	~10�����	��	DIN EN 61340

L  mp   llaajeneminen

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Lågtemperaturtålningsförmåga	1.4	10 ⁶ h / K	ISO 11359-2

Kovningsindex

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Kovningsindex Shore D	55	Å° Shore D	DIN EN ISO 868

Godkännanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS