



PVC U 3000x1500x1,5 mm l  pin  kyv  

Artikelnr P2202276
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Tiheys	1.53	g/cm���	ASTM D792

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan j��nnitys	48.8	MPa	ASTM D638
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	2669	MPa	ASTM D638
Murtolujuus	40	MPa	ISO 527
Murtovenym��	14	%	ISO 527

L  mp   tilarajat

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	189.2	��C	ASTM D3418
Maksimaalinen k��ytt���l��mp���tila (lyhytaikainen)	93.3	��C	UL 746B
Maksimi k��ytt���l��mp���tila	60	��C	
Alin l��mp���tila	-15	��C	UL 746B
L��mp���k���r�� (HDT/A)	106.7	��C	ASTM D648
Vicat-pehmenemisl��mp���tila (VST/B/50)	75	��C	ISO 306

Eristysominaisuudet

Egenskap	V��rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	40	kV/mm	IEC 60243-1
Tilavuusresistanssi	10�����	��������	DIN EN 62631-3-1
Dielektrinen vakio (1 MHz)	3.1	-	IEC 60250
Dielektrinen vakio (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielektrinen hajoamiskerroin (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

