



## PVC U 3000x1500x2 mm läpinäkyvä

|           |          |
|-----------|----------|
| Tuotenro  | P2202277 |
| Kategoria | PVC      |

### Tekniset ominaisuudet

#### Tiheys & paino

| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testausstandardi |
|------------|------|---------|------------------|
| Tiheys     | 1.53 | g/cm³   | ASTM D792        |

#### Vesihöyryns sitoutuminen

| Ominaisuus              | Arvo | Yksikkö | Testausstandardi |
|-------------------------|------|---------|------------------|
| Imeytymisen maksimointi | 0.5  | %       | ASTM D570        |
| Vesihaku kyllästymiseen | 0.5  | %       | ASTM D570        |

#### Vetokoeominaisuudet

| Ominaisuus                    | Arvo | Yksikkö | Testausstandardi |
|-------------------------------|------|---------|------------------|
| Venymisrajan jännitys         | 48.8 | MPa     | ASTM D638        |
| Joustavuusmoduli (vetolujuus) | 2669 | MPa     | ASTM D638        |
| Murtolujuus                   | 40   | MPa     | ISO 527          |
| Murtovenymä                   | 14   | %       | ISO 527          |

#### Joustavuusominaisuudet

| Ominaisuus     | Arvo | Yksikkö | Testausstandardi |
|----------------|------|---------|------------------|
| Taivutuslujuus | 73.1 | MPa     | ASTM D790        |

#### Iskunkestävyys

| Ominaisuus              | Arvo | Yksikkö | Testausstandardi |
|-------------------------|------|---------|------------------|
| Särkyäkesto (Charpy)    | 4    | kJ/m²   | ISO 179          |
| Iskunkestävyys (Charpy) | 550  | kJ/m²   | DIN EN ISO 8256  |

#### Kovuus



