



# Paksumuotoiltu PVC U Simopor S 3050x1220x10 mm valkoinen

Artikelnr P2202370

Material PVC

## Tekniska egenskaper

### Tiheys & paino

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
| Tiheys   | 0.55  | g/cm³ | DIN EN ISO 1183   |

### Vetokoeominaisuu

| Egenskap                      | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Joustavuusmoduli (vetolujuus) | 900   | MPa   | DIN EN ISO 527    |

### Lämpötilarajat

| Egenskap                | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|-------------------------|-------|-------|-------------------|
| Maksimi käyttölämpötila | 60    | °C    |                   |

### Joustavuusominaisuu

| Egenskap       | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------------|-------|-------|-------------------|
| Taivutuslujuus | 1100  | MPa   | DIN EN ISO 178    |

### Staattinen leviäminen

| Egenskap         | Värde            | Enhet | Provningsstandard |
|------------------|------------------|-------|-------------------|
| Pintaresistanssi | 10 <sup>13</sup> | Ω     | DIN EN 61340      |

### Lämpölaajeneminen

| Egenskap               | Värde | Enhet               | Provningsstandard |
|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Lämpölaajenemiskerroin | 0.7   | 10 <sup>-4</sup> /K | ISO 11359-2       |

Kovuus

| Egenskap       | Värde | Enhet     | Provningsstandard |
|----------------|-------|-----------|-------------------|
| Kovuus Shore D | 35    | ° Shore D | DIN EN ISO 868    |