



ABS 40x1000 mm luonnollinen

Artikelnr P1000007

Kategori	ABS
1. Keterseragaman Produk	1.1. Produk Baru
2. Kualitas Produk	2.1. Kualitas Produk Baru
3. Harga Produk	3.1. Harga Produk Baru
4. Lokasi Produk	4.1. Lokasi Produk Baru
5. Promosi Produk	5.1. Promosi Produk Baru
6. Layanan Pelanggan	6.1. Layanan Pelanggan Baru
7. Keberlanjutan Produk	7.1. Keberlanjutan Produk Baru
8. Keamanan Produk	8.1. Keamanan Produk Baru
9. Efisiensi Produk	9.1. Efisiensi Produk Baru
10. Inovasi Produk	10.1. Inovasi Produk Baru

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiety	1.05	g/cm³	ISO 1183

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan jämnhet	37	MPa	ISO 527-2
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	2600	MPa	ISO 527-2
Murtolujuus	36.5	MPa	ISO 527-2
Murtovenymä	5	%	ISO 527-2

L&mp&tilarajat

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	235	Å°C	ISO 3146
Maksimaalinen kääpyttämiskokonaistila (lyhytaikainen)	93	Å°C	UL746B
Maksimi kääpyttämiskokonaistila	82.5	Å°C	
Lämpötilakäyrä (HDT/A)	80	Å°C	ISO 75-2
Lämpötilakäyrä (HDT/B)	100	Å°C	ISO 75-2
Vicat-pehmenemislämpötila (VST/B/50)	101	Å°C	ISO 306

Eristysominaisuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	18	kV/mm	IEC 60243-1

Godkännanden

- REACH
- RoHS