



PA12 115x1000 mm luonnollinen

Artikelnr P1000311

Kategori	PA
----------	----

Tekniska egenskaper

Tiheys & paino

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tiety	1.04	g/cm³	

Vetokoeominaisuudet

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Venymisrajan jämnhet	66	MPa	ISO 527
Joustavuusmoduli (vetolujuus)	1470	MPa	ISO 527
Murtolujuus	45	MPa	ISO 527
Murtovenymä	50	%	ISO 527

L'amparitarajat

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Sulamispiste	180	Å°C	DIN EN ISO 11357
Maksimaalinen kääpyttämiskämpätila (lyhytaikainen)	133	Å°C	UL746B
Maksimi kääpyttämiskämpätila	110	Å°C	
Lämpökäpyrä (HDT/A)	115	Å°C	ISO 75
Lämpökäpyrä (HDT/B)	135	Å°C	ISO 75
Vicat-pehmenemislämpätila (VST/B/50)	50	Å°C	ISO 306

Eristysominaisuudet

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrinen voimakkuus	34	kV/mm	IEC 60243-1

