



1. Identifiering av produkten och f retaget

Produktnamn	PVC U 40x5000 mm SDR 13,5 l�ppin�kv��
Artikelnr	P2202293
Kommersiellt namn	Polyvinylklorid (PVC)
Anv�ndning	Polymer / Teknisk plast
F�retag	ARC Gruppen AB // PlastShop.se Bef�lsgatan 14 587 51 Link�ping Tel: 013-328 9400 info@plastshop.se
Kontakt	Maanantai �� Perjantai, 08:00 �� 16:30 Tel: 013-328 9400

2. Farliga egenskaper

Klassificering: not_classified

Signalord: none

3. Sammans ttning / Information om best ndsdelar

�mne	CAS-nr	Halt	Klassificering
Polyvinylklorid (PVC)	9002-86-2	95%	Ej klassificerat (fast form)
Tills�ter (stabilis�ter, mjukg�rare)	-	5%	Varierar

4.  tg rder vid f rsta hj lpen

Inandning	Vid inandning av r�k/�ngor fr�n uppv�rmning: flytta till frisk luft. S�k l��karv�rd vid besv�r.
Hudkontakt	Vid kontakt med sm�lt material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avl��gsna inte stelnat material fr�n huden. S�k l��karv�rd.
�gonkontakt	Sk�lj �gonen med rinnande vatten. S�k l��karv�rd om irritation kvarst�r.
F�rt�ring	Ej till�mpligt vid normal anv�ndning av fast plastmaterial.

5. Brandbek mpnings tg rder

L�mpliga sl��ckmedel	Vattenspray, skum, pulver, koldioxid
Farliga f�r�r�nningsprodukter	Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig�ras. Anv�nd andningsskydd.

6.  tg rder vid oavsiktliga utsl pp

Fast material    ingen risk f r spill. Vid sm lt material: l  t svalna, samla upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

Hantering	Minimera �verhettning vid bearbetning. Installera l�mplig ventilation vid s�gning/fr�sning. Minimera inandning av damm.
Lagring	Skydda mot syror, baser och oxiderande ��n. F�lj brandskydds�reskrifter. Obegr�nsad lagringstid.

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde
Utseende	Fast, ogenomskinlig termoplast. Grön, vit eller svart.
Lukt	Löst, produktspecifik
Smältpunkt	100-260°C (beroende på mjukgörare)
Flampunkt	>390 °C
Självlöslighet i vatten	ca 455°C
Termisk nedbrytning	>200 °C (HCl-frigivande)
Lösbarhet i vatten	Olöslig i vatten

9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala förhållanden. Undvik temperaturer över nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala föreskrifter. Plastmaterial kan materialåtervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. Gällande föreskrifter

Produkten är ej klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).