



1. Identifiering av produkten och f  retaget

Produktnamn	Lenkjhjul uten bremse, senterhull, hjuldiameter 50 mm, byggeh��yde 64 mm, nav i PC med myk bane i PUR i gjennomsiktig farge. 40 kg b��reevne, glide Lager
Artikelnr	P2000021
Kommersiellt navn	Polykarbonat (PC)
Anv��ndning	Polymer / Teknisk plast
F��retag	ARC Gruppen AB // PlastShop.se Bef��ls­gatan 14 587 51 Link��ping Tel: 013-328 9400 info@plastshop.se
Kontakt	Mandag ���� Fredag, 08:00 ���� 16:30 Tel: 013-328 9400

2. Farlige egenskaper

Klassificering: not_classified

Signalord: none

3. Sammans  ttning / Information om best  ndsdelar

��mne	CAS-nr	Halt	Klassificering
Polykarbonat (PC)	25037-45-0	100%	Ej klassificerat

4.   tg  rder ved f  rste hj  lp

Inandning	Vid inandning av r��k/��ngor fr��n oppv��rmning: flytta till frisk luft. S��k l��karv��rd ved besv��r.
Hudkontakt	Vid kontakt med sm��lt material: kyl omedelbart med kallt vatten. Avl��gsna inte stelnat material fr��n huden. S��k l��karv��rd.
��gonkontakt	Sk��lj ��gonen med rinnande vatten. S��k l��karv��rd om irritation kvarst��r.
F��rt��ring	Ej till��mpligt ved normal anv��ndning av fast plastmaterial.

5. Brandbek  mpnings  tg  rder

L��mplige sl��ckmedel	Vattenspray, skum, pulver, koldioxid
Farlige f��rbr��nningsprodukter	Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig��ras. Anv��nd andningsskydd.

6.   tg  rder ved oavsiktliga utsl  pp

Fast material      ingen risk f  r spill. Vid sm  lt material: l  t svalna, samle upp mekanisk.

7. Hantering och lagring

Hantering	Minimera ��verhetning ved bearbeiting. Installera l��mplig ventilasjon ved s��gning/fr��sning. Minimera inandning av damm.
Lagring	Skydda mot syrer, baser och oxiderande ��mnen. F��lj brandskydds­f��reskrifter. Obegr��nsad lagringstid.

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde
Utseende	Fast, transparent till ogenomskinlig termoplast. Klar till svart.
Lukt	Lösligt, produktspecifik
Smältpunkt	220-230 Å°C (mjuknar)
Flampunkt	>400 Å°C
Självlantåndningstemperatur	ca 480 Å°C
Termisk nedbrytning	>350 Å°C
Löslighet i vatten	Olöslig i vatten

9. Stabilitet och reaktivitet

stabil under normala f r h llanden. Undvik temperaturer  ver nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

antera enligt lokala f reskrifter. Plastmaterial kan material tervinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. GÅllande fÅreskrifter

Produkten är ej klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).