



Artikelnr	P1002734
Kategori	PC

Tetthet & vekt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.2	g/cm ³	ISO 1183

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	75	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	2400	MPa	ISO 527-2
Brottspenning	60	MPa	
Brottsdeformasjon	50	%	ISO 527-2

Egenskap	VÄrde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	160	Å°C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	119	Å°C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	113.75	Å°C	
Minstemperatur	-54	Å°C	UL746B
Varme-forvregning (HDT/A)	130	Å°C	ISO 75-2
Varme-forvregning (HDT/B)	140	Å°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	150	Å°C	ISO 306

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Hardhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	85	� Shore D	ISO 868
Kuletrykkshardhet	120	MPa	ISO 2039-1

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS
- UL 94