



PVC U 3000x1500x6 mm gjennomsiktig

Artikelnr P1201197
Kategori PVC

Tekniske egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.53	g/cm���	ASTM D792

Trekkeegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	48.8	MPa	ASTM D638
Elastisitetsmodul (trek)	2669	MPa	ASTM D638
Brottspenning	40	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	14	%	ISO 527

TemperaturGrenser

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	189.2	��C	ASTM D3418
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	93.3	��C	UL 746B
Maksimal driftstemperatur	60	��C	
Minstemperatur	-15	��C	UL 746B
Varme-forvrengning (HDT/A)	106.7	��C	ASTM D648
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	75	��C	ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	40	kV/mm	IEC 60243-1

Godkännanden

REACH

RoHS

UL
94