



PA12 30x3000 mm svart

Artikelnr P1000251

1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Tetthet	1.04	g/cm³	
Streckgren	66	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	1470	MPa	ISO 527
Brottspenning	45	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	50	%	ISO 527
Smeltepunkt	180	°C	DIN EN ISO 11357
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	133	°C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	110	°C	
Varme-forvringning (HDT/A)	115	°C	ISO 75
Varme-forvringning (HDT/B)	135	°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	50	°C	ISO 306
Dielektrisk styrke	34	kV/mm	IEC 60243-1
Volumresistivitet	10¹¹	Ω·m	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	1	-	IEC 60250
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	1	-	IEC 60250
Brannklasse (UL 94)	60695		UL 94
Bøyeifasthet	53	MPa	DIN EN ISO 527-2
Overflatemotstand	~10¹¹	Ω	IEC 60093
Sammenligningskrypsrømsindeks (CTI)	600	V	IEC 60112
Fuktabsorpsjon til metning	3	%	ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	3	%	ISO 62
Skjæret slagfasthet (Charpy)	7	kJ/m²	DIN EN ISO 179-1
Termisk utvidelseskoeffisient	0.9	10⁻⁵/K	ISO 11359
Hardhet Shore D	83	° Shore D	ISO 868
Kuletrykkhardhet	90	MPa	ISO 2039

2. Kemisk bestandighet

Beständig
Delvis beständig
Ej beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
1,4-Dioxan	100	Delvis beständig
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	Ej beständig
Aceton	100	Delvis beständig
Ammoniak	conc.	Beständig
Ammoniumklorid	â€”	Beständig
Amylalkohol	â€”	Delvis beständig
Bensen	â€”	Beständig
Bensin (premium)	â€”	Beständig
Blekningsl�sning	12.5 cl	Ej beständig
Borsyra	100	Delvis beständig
Bremsev�jske	â€”	Beständig
Br�nsle (aromatfritt)	â€”	Beständig
Butylacetat	â€”	Beständig
Citronsyra	10	Beständig
Cyklohexanon	100	Beständig
Cyklohexen	100	Delvis beständig
Diesel	â€”	Beständig
Dietylenoxid	â€”	Beständig
Eddik (standard)	5 - 10	Beständig
Eplejuice	â€”	Beständig
Etylacetat	100	Beständig
Etylalkohol (etanol)	96	Delvis beständig
Etylenklorid	100	Ej beständig
Fenol (vattenl.)	ca. 9	Ej beständig
Flussyre	40	Ej beständig
Formaldehyd (vattenl.)	40	Delvis beständig
Fosforsyra	50	Ej beständig
Fyringsolja	â€”	Beständig
Glycerin	100	Beständig
Glykol	100	Beständig
Heptan	100	Beständig
Hydrogenperoxid	10	Ej beständig
Isopropylalkohol	100	Ej beständig
Kalciumklorid	â€”	Beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
Kaliumhydroxidl��sning	50	��
Klor (gas)	100	��
Klorbensen	100	��
Kloroform	��	��
Koldisulfid	100	��
Koltetraklorid	��	��
Kresol	��	��
Linolje	��	��
Matolje	��	��
Maursyre	10	��
Melk	��	��
Merkurokrom	��	��
Metylalkohol (metanol)	100	��
Metylenklorid	100	��
Metyletylketon (MEK)	100	��
Mineraloljer (aromatfrie)	��	��
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	15	��
Natriumkarbonat (vattenl.)	��	��
Natriumklorid (vattenl.)	��	��
Natriumnitrat (vattenl.)	��	��
Natriumtiosulfat	��	��
Nitrobensen	��	��
Oxalsyra	��	��
Ozon (gas)	�� 0.5 ppm	��
Paraffinolja	100	��
Perkloretylen	��	��
Petroleum	100	��
Petroleumeter	100	��
Propylalkohol	��	��
Pyridin	��	��
Salpetersyra	50	��
Salpetersyra	10	��
Saltsyra	10	��
Saltsyra (konc.)	conc.	��

Kemikalie	Konc.	Resultat
Silikonolja	â€”	●
Svavelsyra	96	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Toluen	100	●
Transformatorolja	â€”	●
Trikloretan	100	●
Vann	â€”	●
Vätesulfid (vattenl.)	â€”	●
Xylen	â€”	●