



PE-HD 13"x1220 mm natur

Artikelnr P2200423
Kategori PE

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	0.96	g/cm���	ISO 1183

Trekkeegenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	20	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	1200	MPa	ISO 527
Brottspenning	13	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	200	%	ISO 527

TemperaturGrenser

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	135	��C	ISO 3146
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	95	��C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	76	��C	
Minstemperatur	-51	��C	
Varme-forvrengning (HDT/A)	45	��C	ISO 75-2
Varme-forvrengning (HDT/B)	69	��C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	79	��C	ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningstandard
Hardhet Shore D	60	� Shore D	shore D
Kuletrykshardhet	50	MPa	ISO 2039-1

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS