



PTFE 30x2000 mm natur

Artikelnr P1200994
Kategori PTFE

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	2.1	g/cm³	ASTM D1457

Trekkeegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Strekkgrense	22	MPa	ASTM D4894
Elastisitetsmodul (trek)	750	MPa	ISO 527
Brottspenning	18	MPa	ASTM D1457
Brottsdeformasjon	300	%	ASTM D1457

TemperaturGrenser

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	260	°C	
Maksimal drifttemperatur	260	°C	
Minstemperatur	-200	°C	

IsolasjonsEgenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
VolumResistivitet	10 ¹⁴	Ω·cm	ASTM D257

Bøyeegenskaper

Egenskap	Värde	Enhet	Provningsstandard
BøyeModul	6	MPa	ISO 178

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
----------	-------	-------	-------------------

St ttbarhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Sk�ret slagfasthet (Charpy)	16	kJ/m��	ISO 179

Hardhet

Egenskap	V�rde	Enhet	Provningsstandard
Hardhet Shore D	58.5	�� Shore D	ASTM D1706
Kuletrykshardhet	45	MPa	ISO 2039

Godk nnanden

- EU 10/2011
- FDA
- REACH
- RoHS