



## PVC U 200x2000 mm mÃ\_rkgrÃ¥

Artikelnr P2202048  
Kategori PVC

### Tekniska egenskaper

#### Tetthet & vekt

| Egenskap | VÃ_rde | Enhet  | Provningsstandard |
|----------|--------|--------|-------------------|
| Tetthet  | 1.53   | g/cmÃ³ | ASTM D792         |

#### Trekkeegenskaper

| Egenskap                 | VÃ_rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|--------|-------|-------------------|
| StrekkgrenseSpenning     | 48.8   | MPa   | ASTM D638         |
| Elastisitetsmodul (trek) | 2669   | MPa   | ASTM D638         |
| Brottspenning            | 40     | MPa   | ISO 527           |
| Brottsdeformasjon        | 14     | %     | ISO 527           |

#### TemperaturGrenser

| Egenskap                             | VÃ_rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|--------|-------|-------------------|
| Smeltepunkt                          | 189.2  | Ã°C   | ASTM D3418        |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 93.3   | Ã°C   | UL 746B           |
| Maksimal driftstemperatur            | 60     | Ã°C   |                   |
| Minstemperatur                       | -15    | Ã°C   | UL 746B           |
| Varme-forvrengning (HDT/A)           | 106.7  | Ã°C   | ASTM D648         |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)  | 75     | Ã°C   | ISO 306           |

#### IsolasjonsEGenskaper

| Egenskap           | VÃ_rde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------|--------|-------|-------------------|
| Dielektrisk Styrke | 40     | kV/mm | IEC 60243-1       |



# Godkännanden

REACH

RoHS

UL  
94