



PVC U 75x2000 mm rÃ¸d

Artikelnr P2202201
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	VÃ¸rde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.53	g/cmÃ¸³	ASTM D792

Trekkeegenskaper

Egenskap	VÃ¸rde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	48.8	MPa	ASTM D638
Elastisitetsmodul (trek)	2669	MPa	ASTM D638
Brottspenning	40	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	14	%	ISO 527

TemperaturGrenser

Egenskap	VÃ¸rde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	189.2	Ã¸C	ASTM D3418
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	93.3	Ã¸C	UL 746B
Maksimal driftstemperatur	60	Ã¸C	
Minstemperatur	-15	Ã¸C	UL 746B
Varme-forvrengning (HDT/A)	106.7	Ã¸C	ASTM D648
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	75	Ã¸C	ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	VÃ¸rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	40	kV/mm	IEC 60243-1
VolumResistivit�t	10Ã¸¹���	��������	DIN EN 62631-3-1
Dielektrisk konstant (1 MHz)	3.1	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3.2	-	IEC 60250
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250

