



PVC U 80x2000 mm rÃ¸d

Artikelnr P1201141
Kategori PVC

Tekniska egenskaper

Tetthet & vekt

Egenskap	VÃ¸rde	Enhet	Provningsstandard
Tetthet	1.53	g/cmÃ¸³	ASTM D792

Trekkeegenskaper

Egenskap	VÃ¸rde	Enhet	Provningsstandard
StrekkgrenseSpenning	48.8	MPa	ASTM D638
Elastisitetsmodul (trek)	2669	MPa	ASTM D638
Brottspenning	40	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	14	%	ISO 527

TemperaturGrenser

Egenskap	VÃ¸rde	Enhet	Provningsstandard
Smeltepunkt	189.2	Ã¸C	ASTM D3418
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	93.3	Ã¸C	UL 746B
Maksimal driftstemperatur	60	Ã¸C	
Minstemperatur	-15	Ã¸C	UL 746B
Varme-forvrengning (HDT/A)	106.7	Ã¸C	ASTM D648
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	75	Ã¸C	ISO 306

IsolasjonsEGenskaper

Egenskap	VÃ¸rde	Enhet	Provningsstandard
Dielektrisk Styrke	40	kV/mm	IEC 60243-1

Godkännanden

REACH

RoHS

UL
94