



## PVC U 12x5000 mm SDR 13,5 transparent

Artikelnr P2202288

Kategori PVC

## Tekniska egenskaper

## Tetthet & vekt

| Egenskap | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|----------|-------|-------|-------------------|
| Tetthet  | 1.53  | g/cm³ | ASTM D792         |

## Trekkeegenskaper

| Egenskap                 | VÄrde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------|-------|-------|-------------------|
| StreckgrenseSpenning     | 48.8  | MPa   | ASTM D638         |
| Elastisitetsmodul (trek) | 2669  | MPa   | ASTM D638         |
| Brottspenning            | 40    | MPa   | ISO 527           |
| Brottsdeformasjon        | 14    | %     | ISO 527           |

## TemperaturGrenser

| Egenskap                             | Värde | Enhet | Provningsstandard |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Smeltepunkt                          | 189.2 | Å°C   | ASTM D3418        |
| Maksimal drifttemperatur (kortvarig) | 93.3  | Å°C   | UL 746B           |
| Maksimal drifttemperatur             | 60    | Å°C   |                   |
| Minstemperatur                       | -15   | Å°C   | UL 746B           |
| Värme-förvringning (HDT/A)           | 106.7 | Å°C   | ASTM D648         |
| Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)  | 75    | Å°C   | ISO 306           |

## IsolasjonsEgenskaper

[illegible]

