



Produktnamn	PE-HD 2000x1000x3 mm natur
Artikelnr	P1200456
Kommersiellt namn	Polyeten (PE)
Användning	Polymer / Teknisk plast
Företag	ARC Gruppen AB // PlastShop.se Befästningsgatan 14 587 51 Linköping Tel: 013-328 9400 info@plastshop.se
Kontakt	Måndag till Fredag, 08:00 till 16:30 Tel: 013-328 9400

Klassificering: not_classified

Signalord: none

Ämne	CAS-nr	Halt	Klassificering
Polyeten (PE)	9002-88-4	100%	Ej klassificerat

Inandning	Vid inandning av råÅ¶k/Å¶ngor frÅ¶n uppvÅ¶rming: flytta till frisk luft. SÅ¶k lÅ¶skarvÅ¶rd vid besvÅ¶r.
Hudkontakt	Vid kontakt med smÅ¶lt material: kyl omedelbart med kallt vatten. AvlÅ¶gsna inte stelnat material frÅ¶n huden. SÅ¶k lÅ¶skarvÅ¶rd.
Å¶gonkontakt	SkÅ¶lj Å¶gonen med rinnande vatten. SÅ¶k lÅ¶skarvÅ¶rd om irritation kvarstÅ¶r.
FÅ¶rtÅ¶ring	Ej tillÅ¶mpligt vid normal anvÅ¶ndning av fast plastmaterial.

L��mpliga sl���ckmedel	Vattenspray, skum, pulver, koldioxid
Farliga f��rbr��nningsprodukter	Koldioxid, kolmonoxid och monomerer kan frig��ras. Anv��nd andningsskydd.

Fast material – ingen risk för spill. Vid smält material: låt svalna, samla upp mekaniskt.

7. Hantering och lagring

Hantering	Minimera Å¶verhettning vid bearbetning. Installera lÃ¶mplig ventilation vid sÃ¶gning/frÃ¶sning. Minimera inandning av damm.
Lagring	Skydda mot syror, baser och oxiderande Ã¶mnen. FÃ¶lj brandskyddsfÃ¶reskrifter. ObegrÃ¶nsad lagringstid.

8. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	VÃ¶rde
Utseende	Fast, halvgenomskinlig till ogenomskinlig termoplast. Vit till svart.
Lukt	Luktfri
SmÃ¶ltpunkt	125-135 Å°C (PE-HD), 105-115 Å°C (PE-LD)
Flampunkt	>300 Å°C
SjÃ¶lvantÃ¶ndningstemperatur	ca 350 Å°C
Termisk nedbrytning	>350 Å°C
LÃ¶slighet i vatten	OlÃ¶slig i vatten

9. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under normala fÃ¶rhÃ¶llanden. Undvik temperaturer Å¶ver nedbrytningstemperaturen. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10. Avfallshantering

Hantera enligt lokala fÃ¶reskrifter. Plastmaterial kan materialÃ¶rtvinnas. Avfallskod: 20 01 06 (plast).

11. Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/IATA/IMDG).

12. GÃ¶llande fÃ¶reskrifter

Produkten Ã¶r ej klassificerad som farlig enligt fÃ¶rordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Omfattas inte av REACH-registrering (polymer).