



Rör i PMMA E 150/142x2000 mm transparent

Artikelnr P1200755

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Aceton	100%	20 Å°C	
Ammoniak	conc.	20 Å°C	
Amylalkohol	â€	20 Å°C	
Bensen	â€	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€	20 Å°C	
Bränsle, aromatfritt	â€	20 Å°C	
Butylacetat	â€	20 Å°C	
Citronsyra	10%	20 Å°C	
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	
Cyklohexen	100%	20 Å°C	
Diesel	â€	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€	20 Å°C	
Eldningsolja	â€	20 Å°C	
Etylacetat	100%	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	
Etylenklorid	100%	20 Å°C	
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 Å°C	
Fluorvätesyra	40%	20 Å°C	
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 Å°C	
Fosforsyra	50%	20 Å°C	
Glycerin	100%	20 Å°C	
Glykol	100%	20 Å°C	
Heptan	100%	20 Å°C	
Isopropylalkohol	100%	20 Å°C	
Kalciumklorid	â€	20 Å°C	
Kaliumhydroxidlösning	50%	20 Å°C	
Klorgas	100%	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Trikloreten	100%	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
VÄöteperoxid	10%	20 Å°C	●
VÄötesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10%	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100%	20 Å°C	●